

工事 区分	工種	種別	細 別	規格・積算要素	単位	当初数量		備考
						計算数量	計上数量	
分譲用地造成工事								
	土工							
		床掘り		土砂、標準、無し、無し	m3	264.0	260.0	
		埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	211.2	210.0	
		路床盛土		4.0m以上、20,000m3未満、無し	m3	431.0	430.0	
		土砂等運搬		標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂、2.0km以下	m3	421.1	420.0	
		積込（ルーズ）		土砂、土量50,000m3未満	m3	421.1	420.0	
	法面工							
		張芝工		野芝・高麗芝（全面張）	m2	53.4	53.0	
	擁壁工							
		プレキャスト擁壁設置		H2000*L2000、1.0m越え2.0m以下、有り、有り	m	85.0	85.0	
		裏込碎石		再生クラッシャーラン、RC-40	m3	33.2	33.0	
		L型擁壁現場打		コーナー H2000*L1500	式	1.0	1.0	
		コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉)、一般養生、延長無し	m3	1.8	2.0	
		型枠		一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	10.7	11.0	
		鉄筋		D13	t	0.14	0.14	
		裏込碎石		再生クラッシャーラン、RC-40	m3	0.7	1.0	
		基礎コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40	m3	0.3	1.0	
		型枠		一般型枠、均しコンクリート	m2	0.6	1.0	
		ジオセルマットレス工		200SP:2段 (t=400)	m	88.0	88.0	
	防護柵工							
		ガードパイプ設置工		土中建込、塗装品（茶色）、Gp-Ap-3E4、直線部	m	111.3	111.0	
	撤去工（県道乗入）							
		舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下	m	30.9	31.0	
		舗装版破砕		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下	m2	72.7	73.0	
		殻運搬		舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下	m3	2.9	3.0	
		As殻処分費		As殻	t	6.84	6.84	
		歩車道境界ブロック撤去		処分	m	8.5	9.0	
		殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下	m3	0.6	1.0	
		Co殻（無筋）処分費		Co殻（無筋）	t	1.36	1.36	
		管（函）渠型側溝		撤去、400mmを超え600mm以下	m	14.1	14.0	
		現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]バーストラック4～4.5t級、吊能力2.9	t	5.03	5.03	
		Co殻（有筋）処分費		Co殻（有筋）	t	5.03	5.03	
	舗装工（県道乗入）							
		床掘り		土砂、小規模	m3	74.2	74.0	
		路床盛土		施工幅員：2.5m以上4.0未満	m3	1.4	1.0	
		埋戻し		小規模	m3	11.2	11.0	
		張芝工		野芝・高麗芝(全面張)	m2	13.5	14.0	
	舗装工（車道）							
		表層（車道・路肩部）		3.0m超、50、細粒度アスコン(13)、タックコート PK-4	m2	65.4	65.0	
		基層（車道・路肩部）		3.0m超、50、再生粗粒度アスコン(20)、プライムコートPK-3	m2	65.4	65.0	
		下層路盤（車道・路肩部）		250、2層施工、RC-40	m2	65.4	65.0	
		凍上抑制層(車道・路肩部)		370、2層施工、砂（路盤用）	m2	65.4	65.0	
	舗装工（擦り付け部）t=12							
		表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)、30、細粒度アスコン(13)、タックコートPK-4	m2	8.3	8.0	
		表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)、40、各種(2.30以上2.40t/m3未満)、タックコートPK-4	m2	8.3	8.0	
		基層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)、50、再生粗粒度アスコン(20)、プライムコートPK-3	m2	8.3	8.0	
	舗装工（擦り付け部）t=3							
		表層（車道・路肩部）		1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)、30、細粒度アスコン(13)、プライムコートPK-3	m2	5.5	6.0	
	舗装工（歩道）							
		表層（歩道部）		1.4m以上、300、細粒度アスコン(13)、プライムコート PK	m2	7.6	8.0	
		下層路盤（歩道部）		100、1層施工、C-20	m2	7.6	8.0	
		凍上抑制層(車道・路肩部)		150、1層施工、砂（路盤用）	m2	7.6	8.0	

工事 区分	工種	種別	細 別	規格・積算要素	単位	当初数量		備考
						計算数量	計上数量	
		成形目地設置						
		アスファルト舗装用成形目地材		ボンドテープ 5*30	m	8.8	9.0	
		排水工						
		自由勾配側溝設置工		縦断用 L=2000mm 昼間、1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	6.0	6.0	
		自由勾配側溝設置工		横断用 L=2000mm 昼間、1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	8.0	8.0	
		蓋版設置工 (Co製)		昼間、コンクリート蓋 L500、40kg/枚以下 制約無	枚	6.0	6.0	
		蓋版設置工 (Co製・鋼製)		昼間、グレーチング蓋T-25 L1000、40kg/枚以下 制約無	枚	4.0	4.0	
		路側工						
		歩車道境界ブロック		設置、各種(600mm以下、50kg未満)、再生クラッシャー・パン RC-40、18-8-25(高炉)、無し	m	2.4	2.0	
		視線誘導標設置工		Co建込用、両面φ100以下 支柱径φ34	本	1.0	1.0	
		防護柵工						
		ガードレール設置工		土中建込、塗装品 Gr-C-4E、直線部	m	9.0	9.0	
		道路付属物設置工						
		車線分離標設置工		固定式 本体(柱)φ80 高さ800mm	本	3.0	3.0	
		区画線設置						
		区画線工 溶融式(手動)		昼間 豪雪補正無、実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	26.9	27.0	
		区画線工 溶融式(手動)		昼間 豪雪補正無、実線 30cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間	m	3.1	3.0	
		安全費						
		交通誘導警備員 A		25日×1人	人日	25.0	25.0	